



## Overige Sproeiers

### Beregeningssproeiers 360 graden rond

<b>Serie:</b> Standaard incl. Nozzle		
Art. Nr	Type	Nozzle
35.KKM.095	95	4 – 7 mm
35.KOS.135	AGROS 35	4 mm
35.KOS.152	AGROS 35	4,8 mm



**Type 95**  
1" aansluiting (inwendig),  
met nozzle 4mm, 5mm, 6mm of 7mm.



**Type Cometal-Agros 35**  
3/4" aansluiting (uitwendig),  
met nozzle 4mm of 4.8mm.

### Berekeningstabel voor een 4mm nozzle.

Nozzle mm	Druk atm.	Spraal mtrs.	Cap. m3/h	Neerslag mm/u
4,0	3,0	26,0	1,00	3,00
4,0	2,5	24,0	0,89	2,50
4,0	2,0	23,0	0,78	2,30
4,0	1,5	20,0	0,68	2,10

## Overige Sproeiers

### Nachtvorst sproeiers

Nachtvorstberekening in de fruitteelt en de tuinbouw is erg belangrijk om schade als gevolg bevrozing in het voorjaar te voorkomen. Belangrijk is een goede sproeier die aan alle voorwaarden voldoet voor nachtvorstberekening.



Nozzle mm	Druk atm.	Spraal mtrs.	Cap. m3/h
4,0	2,0	27,5	0,90
4,0	3,0	29,5	1,10
4,0	4,0	31,0	1,23
4,0	5,0	31,80	1,36

#### VYR 33

3/4" aansluiting uitwendig

35.VYR.033



Nozzle mm	Druk atm.	Spraal mtrs.	Cap. m3/h
4,0	2,0	27,5	0,85
4,0	3,0	29,6	1,04
4,0	4,0	31,2	1,20
4,0	5,0	32,0	1,28

#### POLAR 3.0 FC

3/4" aansluiting uitwendig

35.KKM.POL